TYTAN PROFESSIONAL

TÜKÖRRAGASZTÓ RB-60

A TYTAN Tükörragasztó RB-60 egy használatra kész, szintetikus kaucsuk és műgyanta alapú ragasztó, amely dekorációs és mozaik tükrük rögzítésére, ragasztására és szerelésére ajánlott nedvszívó és nem nedvszívó felületekre egyaránt, pl.:

- BETON
- FA
- GIPSZKARTON
- CSEMPE
- POLISZTIROL
- FÉM

ELŐNYÖK:

Nem korrodálja a tükör ezüst borítását
Gyors kezdeti tapadás
Kiváló tapadás a legtöbb építési felületez
Tartós és rugalmas kötés
Egyszerű alkalmazás
Ellenáll a nedvességnek

FELHASZNÁLÁS: MŰSZAKI ADATOK:

DEKORÁCIÓS TÜKRÖK RAGASZTÁSA
MOZAIK TÜKRÖK RAGASZTÁSA
POLIURETÁN DEKORÁCIÓS ÉS AKUSZTIKUS LAPOK RÖGZÍTÉSE

MŰSZAKI ADATOK:

Kötés előtt:	
Összetétel:	sztirol-butadién kaucsuk(SBS), szénhidrogén gyanta, szerves oldószerek, árványi töltőanyagok
Szín és konzisztencia:	bézs színű, krémes anyag
Sűrűség:	1,1-1,2 g/ cm³
Felhasználási hőmérséklet:	+10ºC - + 30ºC
Nyitott idő:	10-20 perc
Teljes kötési idő:	72-ig
Kiadósság:	300-500g/m²
Tűzveszélyesség:	tűzveszélyes
Kötés után:	
Szárazanyag-tartalom:	72%±3%
Ragasztó kötés utáni hőállósága:	-20ºC -+60ºC

SELENA GLOBAL EXPERIENCE
Selena FM S.A. ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wroc³aw, Poland
tel.: +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291
e-mail: export@selena.com, www.selenafm.com,
Selena Hungária Kft. 7630 Pécs, Közraktár u. 1.
Tel.Fax: +36 72 514 410

FELHASZNÁLÁS MÓDJA:

Előkészítés: A felületet tisztítsa le, zsírtalanítsa és mentesítse az egyéb szennyeződésektől, mint por. Miután a kinyomó kupakot a kívánt szélességben levágta, a tubus nyílását a menet felett vágja le és csavarja rá a kinyomó kupakot. Helyezze a kartust a kinyomó-pisztolyba.

Felhasználás:

A ragasztót pontokban kell felvinni a tükör felületére, egymástól 5 cm és a tükör szélétől 2 cm távolságra. A felületeket erősen és egyenletesen össze kell nyomni. A tükör fekvését a két felület összeragasztása után kb. 5 percen belül lehet javítani 2-3 mm mértékben. Nagyobb méretű tükör esetében (0, 15 m^2 felett) ajánlatos a tükör leválását megakadályozó rögzítő elemeket használni.

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ

Termék kód	Kiszerelés	Csomagolás	Db/karton	Db/EUR-raklap
3399	310ml	kartus	12	1440

A termék szavatossági ideje a gyártás napjától számított 12 hónap az eredeti, zárt csomagolásban. Raktározni száraz helyen +5ºC és +25ºC közötti hőmérsékleten kell. Védeni kell a megfagyástól.

SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK:

Közúti szállítás:	ARD/RID:	3 osztály, éghető anyag, csomagolási csoport: II
Tengeri szállítás:	IMGD/GGV tenger:	3,1, EMS: 3-05
Légi szállítás:	ICAO-TI és IATA-DGR:	3
UN szám:	1133	

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZKEDÉSEK

Az általános egészségügyi szabályokat kell alkalmazni. Részletes információért kérje a Selena Hungária Kft.-nél elérhető Biztonsági adatlapot.

Összetétel: heptán, hexán, izomerek. R52 Ártalmas a vízi szervezetekre. **R66** Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. **R67** Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. **S2** Gyermekek kezébe nem kerülhet. **S9** Az edényzet jól szellőztetett helyen tartandó. **S16** Gyújtóforrástól távol tartandó –Tilos a dohányzás. **S23** A keletkező gőzt nem szabad belélegezni. **S33** A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. **S38** Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni. **S46** Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni.

Megsemmisítési előírások: A megmaradt terméket és az üres tubust az érvényes jogszabályoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

Xn-ártalmas

F+- fokozottan tűzveszélyes

GHS08 egészségi veszély

GHS07

GHS02 láng

Ennek a Műszaki leírásnak a közzétételével a korábbi kiadványok érvényüket vesztik.

Az információ, amit itt közzéteszünk, teljes jóhiszeműséggel ajánlott, és a Selena kutatásai alapján helytálló. Mindazonáltal, mivel a termékek használatának körülményei nem állnak ellenőrzésünk alatt, így a közzétett információk nem helyettesíthetik a vásárlók tesztjét, amellyel megbizonyosodnak róla, hogy a Selena termékei teljes mértékben kielégítik igényeiket a termékek személyre szabott, speciális alkalmazásával kapcsolatban. A Selena által vállalt garancia a vételár visszafizetésére, illetve a termékek cseréjére kizárólagosan akkor vonatkozik, ha az adott termékről bebizonyosodik, hogy nem felel meg azon tulajdonságoknak, amelyeket a Selena garantál. A Selena cég határozottan elutasít minden olyan kinyilvánított, vagy hallgatólagos garancia-igényt, amely egy sajátos célhoz, vagy kereskedelmi szempontnak felel meg. A Selena elhárítja a felelősséget minden véletlenszerűen bekövetkezett vagy később bekövetkező kárért. A használatra vonatkozó utasításokat tilos úgy értelmezni, mint felbujtást bármely szabadalmi jog áthágására.

Selena FM S.A. ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wroc³aw, Poland
tel.: +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291
e-mail: export@selena.com, www.selenafm.com,
Selena Hungária Kft. 7630 Pécs, Közraktár u. 1.
Tel.Fax: +36 72 514 410